

ab 01.03.2022  
zzgl. 6,8 %  
Teuerungszuschlag

## Schnappbefestigung

zur Montage der Stromwandler auf Normschiene TH 35 mm (DIN EN 60715)



€

### Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010	2,00
B	SW 3010	2,00
C	SW-L 3010, SW-L 4010, WSWK-N	2,00
D	SW-S 2010, SW 4010, WSWK	2,00
E	RSW 14, RSW 21	2,00
L	ASRD 205.37, ASRD 310.37	2,00

## Plombierplatte

zur Verplombung der Sekundärklemmen nach Anschluss des Stromwandlers



€

### Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010, SW 20010, SW 12330	2,60
B	SW-S 2010, SW 3010, SW-L 3010, SW 4010, SW-L 4010, WSWK, WSWK-N, WSWs, SSW	2,60
C	SW-S 5010, SW 5010, SW 6010, SW 6030, SW 8010, SW 10010, SW 10055, SW 12838	2,60
G	CSW 31, CSW 41	2,60
H	CSW 51	2,60
J	CSW 61, CSW 81, CSW 101	2,60

## Quick Fix Schnellbefestigung

zur Befestigung der Stromwandler Type CSW auf Primärleiter



€

### Preis

Bauform	Ausführung	netto €
A	Standard für 85°C Dauertemperatur	3,00
B	Hitzestabilisiert bis 130°C	3,00