



# Aufsteck-Stromwandler

für PL 20 x 10 mm

## SW-S 2010



### Type SW-S 2010

<b>Wandlerbreite</b>	60 mm
<b>Wandlertiefe</b>	30 / 48 mm
<b>Primärleiter</b>	20 x 10 mm
<b>Rundleiter</b>	Ø 19,2 mm

<b>Zubehör inkl.</b>	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung
----------------------	---

<b>Gewicht</b>	ca. 450 g
----------------	-----------

Sonderausführungen Kl. 0,2S / eichfähig auf Anfrage möglich.



### Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
40	1,5	-	-	-	-
50	1	19,90	22,00	-	-
	1,5	-	-	-	-
	2,5	-	-	-	-
60	1	19,90	22,00	-	-
	1,5	19,90	22,00	-	-
	2,5	-	-	-	-
75	1,5	19,90	22,00	-	-
	2,5	19,90	22,00	-	-
	3,75	-	-	-	-
80	1,5	19,90	22,00	-	-
	2,5	19,90	22,00	-	-
	3,75	-	-	-	-
100	1,5	19,90	22,00	56,70	80,40
	2,5	19,90	22,00	91,80	80,40
	5	-	-	-	-
125	2,5	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
150	2,5	19,90	22,00	62,00	80,40
	5	19,90	22,00	-	-
200	2,5	19,90	22,00	62,00	80,40
	5	19,90	22,00	70,10	80,40
	10	19,90	22,00	-	-
250	2,5	19,90	22,00	51,30	80,40
	5	19,90	22,00	56,70	80,40
	10	19,90	22,00	56,70	80,40
300	2,5	19,90	22,00	45,80	80,40
	5	19,90	22,00	51,30	80,40
	10	19,90	22,00	56,70	80,40
400	5	19,90	22,00	51,30	80,40
	10	19,90	22,00	56,70	80,40
500	5	19,90	22,00	46,20	80,40
	10	19,90	22,00	51,40	80,40

**Zubehör:** siehe Zubehör

