



## Aufsteck-Stromwandler

für PL 3 x 100 x 12 mm

### SWR 10056

Primärnennstrom 400 - 4000 A



#### Type SWR 10056

<b>Wandlerbreite</b>	129 mm
<b>Wandlertiefe</b>	30 mm
<b>Primärleiter</b>	3x100x12 mm
<b>Rundleiter</b>	Ø 56 mm

<b>Zubehör inkl.</b>	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung (Schieber)
----------------------	--

**Gewicht** ca. 600 g  
auch in Klasse 0,2; 0,2S und 0,5S möglich.  
Gezeichnete Wandler auf Anfrage.



#### Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
400	2,5	47,30	56,40	-	-
	5	47,30	56,40	-	-
500	2,5	47,30	56,40	-	-
	5	47,30	56,40	-	-
600	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	-	-
750	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
800	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
1000	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
1200	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
1250	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
1500	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
1600	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
2000	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
2500	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	56,40	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
3000*	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	-	54,20	63,20
	10	47,30	56,40	54,20	63,20
4000*	15	47,30	56,40	54,20	63,20
	5	47,30	-	54,20	-
	10	47,30	-	54,20	-
	15	47,30	-	54,20	-

\*  $I_{cth} = 1,0 \times I_{pr}$

**Zubehör:** siehe Zubehör

