



Aufsteck-Stromwandler

für PL 3 x 140 x 10 mm

SWR 14050

Primärnennstrom 1000 - 7000 A



Type SWR 14050

Wandlerbreite	200 mm
Wandertiefe	50 mm
Primärleiter	3x140x10 mm
Rundleiter	Ø 56 mm

Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung (Schieber)
----------------------	--

Gewicht	ca. 900 g
----------------	-----------

auch in Klasse 0,2; 0,2S und 0,5S möglich.
Geeichte Wandler auf Anfrage.



Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
1000	5	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
	10	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
2000	10	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
	15	-	-	auf Anfrage	-
3000	20	auf Anfrage	-	-	-
	10	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
4000	15	-	-	auf Anfrage	-
	20	auf Anfrage	-	-	-
5000	10	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
	15	-	-	auf Anfrage	-
7000*	20	auf Anfrage	-	-	-
	10	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
	20	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
	30	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-

* I_{ctH}: 1,0 x I_{pr}

Zubehör: siehe Zubehör

