



## Aufsteck-Stromwandler

für PL 60 x 40 mm

### SWR 6040

Primärnennstrom 200 - 2000 A



#### Type SWR 6040

<b>Wandlerbreite</b>	96 mm
<b>Wandlertiefe</b>	30 mm
<b>Primärleiter</b>	60 x 40 / 50 x 50 mm
<b>Rundleiter</b>	Ø 61 mm

<b>Zubehör inkl.</b>	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung (Schieber)
----------------------	--

**Gewicht** ca. 380 g  
auch in Klasse 0,2; 0,2S und 0,5S möglich.  
Geeichte Wandler auf Anfrage.



#### Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
200	2,5	24,90	28,50	-	-
250	2,5	24,90	28,50	-	-
	3,75	24,90	-	-	-
300	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	3,75	-	28,50	-	-
	5	24,90	-	-	-
400	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	3,75	-	-	-	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	-
500	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	7,5	24,90	28,50	-	34,20
	10	24,90	28,50	-	-
600	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	7,5	-	-	30,40	34,20
	10	24,90	28,50	-	-
750	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	10	24,90	28,50	30,40	34,20
800	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	10	24,90	28,50	30,40	34,20
1000	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	10	24,90	28,50	30,40	34,20
1250	2,5	24,90	28,50	30,40	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	34,20
	10	24,90	28,50	30,40	34,20
1500	2,5	-	28,50	-	34,20
	5	24,90	28,50	30,40	-
	10	24,90	28,50	-	-
	15	24,90	28,50	-	-
1600	5	24,90	-	-	-
	10	24,90	-	-	-
	15	24,90	-	-	-
2000	5	24,90	-	-	-
	10	24,90	-	-	-
	15	24,90	-	-	-

**Zubehör:** siehe Zubehör

