



Aufsteck-Stromwandler

für PL 2 x 80 x 10 mm

SWR 8030

Primärnennstrom 400 - 2500 A

Type SWR 8030

Wandlerbreite	105 mm
Wandertiefe	30 mm
Primärleiter	2x80x10 / 60x60 mm
Rundleiter	Ø 70 mm

Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung (Schieber)
----------------------	--

Gewicht ca. 400 g
auch in Klasse 0,2; 0,2S und 0,5S möglich.
Geeichte Wandler auf Anfrage.



Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
400	2,5	33,70	-	39,60	-
	5	33,70	-	39,60	-
500	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	-	39,60	-
600	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
750	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	-	-	-
800	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	-	39,60	-
1000	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	39,10	39,60	44,50
1250	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	39,10	39,60	44,50
1500	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	39,10	39,60	44,50
1600	2,5	33,70	39,10	39,60	44,50
	5	33,70	39,10	39,60	44,50
	10	33,70	39,10	39,60	44,50
2000	5	33,70	-	39,60	-
	10	33,70	-	39,60	-
	15	33,70	-	39,60	-
2500 *	10	33,70	-	39,60	-
	15	33,70	-	39,60	-

* I_{ctH}: 1,0 x I_{pr}

Zubehör: siehe Zubehör

