



Aufsteck-Stromwandler

für PL 30 x 10 mm

SWR-S 3010

Primärnennstrom 40 - 300 A



Type SWR-S 3010

Wandlerbreite	70 mm
Wandlertiefe	49 mm
Primärleiter	30 x 10 mm
Rundleiter	Ø 23 mm

Zubehör inkl.	Fußbefestigungswinkel Primärleiterbefestigung Sekundärklemmen- abdeckung (schwarz)
----------------------	---

Gewicht ca. 650 g
auch in Klasse 0,2; 0,25 und 0,5S möglich.
Geeichte Wandler auf Anfrage.



Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 1		Klasse 0,5	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
40	1,25	107,10	111,20	-	-
	2,5	-	-	-	-
50	1	-	-	110,00	114,10
	1,25	107,10	111,20	-	-
	2,5	156,40	160,40	-	163,30
60	1	-	-	110,00	114,10
	1,25	107,10	-	-	-
	2,5	156,40	160,40	159,20	163,30
	3,75	156,40	160,40	-	-
75	1	-	-	110,00	114,10
	2,5	41,60	45,10	110,00	114,10
	5	156,40	160,40	-	-
80	1	-	-	46,20	49,70
	2,5	41,60	45,10	110,00	163,30
	5	156,40	160,40	-	-
100	2,5	41,60	45,10	110,00	114,10
	5	41,60	45,10	159,20	163,30
	7,5	156,40	160,40	-	-
125	2,5	-	45,10	110,00	-
	5	41,60	45,10	159,20	163,30
	7,5	-	-	159,20	163,30
	10	41,60	45,10	-	-
150	2,5	-	-	46,20	-
	5	41,60	45,10	46,20	49,70
	10	41,60	45,10	159,20	163,30
	15	41,60	45,10	-	-
	20	41,60	45,10	-	-
200	5	-	45,10	46,20	49,70
	10	41,60	45,10	46,20	49,70
	15	41,60	-	159,20	163,10
	20	41,60	42,20	-	-
	25	41,60	45,10	-	-
250	5	-	45,10	-	49,70
	10	41,60	45,10	46,00	-
	15	41,60	-	46,00	49,70
	20	41,60	45,10	46,00	49,70
	25	41,60	-	46,00	-
300	10	41,60	-	46,00	-
	15	-	-	46,00	-
	20	41,60	-	-	-
	30	41,60	-	-	-

Zubehör: siehe Zubehör

