



Kabelumbau-Stromwandler

für Rundleiter 18,5 mm

SWUR 18

Primärnennstrom 50 - 250 A



Type SWUR 18

Wandlerbreite	44,4 mm
Wandlertiefe	44,6 mm
Primärleiter	--
Rundleiter	Ø 18,5 mm

Zubehör inkl.	Steckfüße (Montageplatte) DIN-Hutschienenbefestigung Click-Off-Scharnier Anschlussleitung L=1,5 m 2x0,75 mm ² bei 1 A sek. 2x2,5 mm ² bei 5 A sek.
----------------------	---

Gewicht	ca. 150 g
----------------	-----------



Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 3		Klasse 1	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
50	1	-	56,30	-	-
60	0,6	54,10	-	-	-
	1,25	-	56,30	-	-
63	0,6	54,10	-	-	-
	1,25	-	56,30	-	-
75	0,6	54,10	-	-	-
	1,25	-	56,30	-	-
80	0,6	54,10	-	-	-
	1,25	-	56,30	-	-
100	0,2	-	-	59,00	62,00
	0,6	54,10	-	-	-
	1,5	-	56,30	-	-
125	0,2	-	-	59,00	-
	0,4	-	-	-	62,00
	0,6	54,10	-	-	-
	1,5	-	56,30	-	-
150	0,4	-	-	59,00	-
	0,6	54,10	-	-	62,00
	2	-	56,30	-	-
200	0,6	-	-	59,00	-
	1,25	-	-	-	62,00
	1,5	54,10	-	-	-
	2,5	-	56,30	-	-
250	0,6	-	-	59,00	-
	2,5	54,10	-	-	62,00
	3,75	-	56,30	-	-

