



## Kabelumbau-Stromwandler

für Rundleiter 28 mm

### SWUR 28

Primärnennstrom 150 - 500 A



#### Type SWUR 28

<b>Wandlerbreite</b>	43,9 mm
<b>Wandlertiefe</b>	43,7 mm
<b>Primärleiter</b>	--
<b>Rundleiter</b>	Ø 28 mm
<b>Zubehör inkl.</b>	Steckfüße (Montageplatte) DIN-Hutschienenbefestigung Click-Off-Scharnier Anschlussleitung L=1,5 m 2x0,75 mm <sup>2</sup> bei 1 A sek. 2x2,5 mm <sup>2</sup> bei 5 A sek.
<b>Gewicht</b>	ca. 220 g



#### Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 3		Klasse 1	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
150	0,5	57,80	56,10	-	-
200	0,5	57,80	56,10	-	-
250	0,5	57,80	56,10	57,80	69,20
300	0,5	-	-	57,80	59,90
	1	57,80	56,10	-	-
400	0,5	-	-	57,80	59,90
	1,5	57,80	56,10	-	-
500	1	-	-	57,80	59,90
	2	57,80	56,10	-	-

