



Kabelumbau-Stromwandler

für Rundleiter 42 mm

SWUR 42

Primärnennstrom 400 - 800 A



Maßzeichnungen
Seite 279

Type SWUR 42

Wandlerbreite	60,5 mm
Wandlertiefe	45,8 mm
Primärleiter	--
Rundleiter	Ø 42 mm
Zubehör inkl.	Steckfüße (Montageplatte) DIN-Hutschienenbefestigung Click-Off-Scharnier Anschlussleitung L= 3 m 2x0,5 mm ² bei 1 A sek. 1,5m 2x2,5 mm ² bei 5 A sek.
Gewicht	ca. 150 g

Varianten

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 3		Klasse 1	
		sek. 5 A	sek. 1 A	sek. 5 A	sek. 1 A
400	2,5	-	-	X	-
	3,75	X	-	-	X
	5	-	X	-	-
500	2,5	-	-	X	-
	3,75	X	-	-	X
	5	-	X	-	-
600	3,75	-	-	X	-
	5	X	X	-	X
750 *	5	X	-	X	X
	7,5	-	X	-	-
800 *	5	X	-	X	X
	7,5	-	X	-	-

* I_{ctH}: 1,0 x I_{pr}

