



Kabelumbau-Stromwandler

für Rundleiter 42 mm

SWUR 42

Primärnennstrom 400 - 800 A



Type SWUR 42

Wandlerbreite	60,5 mm
Wandlertiefe	45,8 mm
Primärleiter	--
Rundleiter	Ø 42 mm

Zubehör inkl.	Steckfüße (Montageplatte) DIN-Hutschienenbefestigung Click-Off-Scharnier Anschlussleitung L= 3 m 2x0,5 mm ² bei 1 A sek. 1,5m 2x2,5 mm ² bei 5 A sek.
----------------------	--

Gewicht	ca. 150 g
----------------	-----------

Maßzeichnungen
Seite 279



Preis

Primär Nennstrom in A	VA	Klasse 3		Klasse 1	
		netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A	netto € sek. 5 A	netto € sek. 1 A
400	2,5	-	-	67,80	-
	3,75	67,80	-	-	70,80
	5	-	70,80	-	-
500	2,5	-	-	67,80	-
	3,75	67,80	-	-	70,80
	5	-	70,80	-	-
600	3,75	-	-	67,80	-
	5	67,80	70,80	-	70,80
	7,5	-	70,80	-	-
750 *	5	67,80	-	67,80	70,80
	7,5	-	70,80	-	-
	10	67,80	-	67,80	70,80
800 *	5	67,80	-	67,80	70,80
	7,5	-	70,80	-	-
	10	67,80	-	67,80	70,80

* I_{cth}: 1,0 x I_{pr}

