

Schnappbefestigung

zur Montage der Stromwandler auf Normschiene TH 35 mm (DIN EN 60715)

€

Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010	2,20
B	SW 3010	2,20
C	SW-L 3010, SW-L 4010, WSWK-N	2,20
D	SW-S 2010, SW 4010, WSWK	2,20
E	RSW 14, RSW 21	2,20
L	ASRD 205.37, ASRD 310.37	auf Anfrage



Plombierplatte

zur Verplombung der Sekundärklemmen nach Anschluss des Stromwandlers

€

Preis

Bauform	für Wandlertype	netto €
A	SW 2010, SW-S 3010, SW-S 4010, SW 20010, SW 12330	2,80
B	SW-S 2010, SW 3010, SW-L 3010, SW 4010, SW-L 4010, WSWK, WSWK-N, WSWs, SSW	2,80
C	SW-S 5010, SW 5010, SW 6010, SW 6030, SW 8010, SW 10010, SW 10055, SW 12838	2,80
G	CSW 31, CSW 41	2,80
H	CSW 51	2,80
J	CSW 61, CSW 81, CSW 101	2,80



Quick Fix Schnellbefestigung

zur Befestigung der Stromwandler Type CSW auf Primärleiter

€

Preis

Bauform	Ausführung	netto €
A	Standard für 85°C Dauertemperatur	3,20
B	Hitzestabilisiert bis 130°C	3,20

